

AAEON社 NVIDIA Jetson搭載PC

BOXERシリーズ

Jetson AGX Orinモデル販売開始！
Orin NXモデル近日販売開始！

Jetson AGX Orin 搭載
BOXER-8641AI



DIO×8ビット・COM×2ポート
Jetpack 5.0搭載

Jetson AGX Orin 搭載
BOXER-8640AI



PoE/PSE(802.3af)×4ポート
Jetpack 5.0 搭載

Jetson Orin NX 搭載
BOXER-8652AI

近日販売開始！



CANbus×1・COM×1ポート
Jetpack 5.0搭載

Jetson Nano 搭載
BOXER-8223AI



POE/PSE (802.3at) x2ポート
Jetpack 4.6 搭載

Jetson Xavier NX 搭載
BOXER-8253AI



POE/PSE (802.3at) x2ポート
Jetpack 4.6 搭載






Jetson AGX Xavier 搭載
BOXER-8240AI



PoE/PSE(802.3af)×4ポート
Jetpack 4.6 搭載

BOXERシリーズ製品仕様

WIFI/BT 搭載モデルもご用意

	JetsonAGX Orin搭載 BOXER-8641AI	JetsonAGX Orin搭載 BOXER-8640AI	Jetson Orin NX搭載 BOXER-8652AI
製品イメージ			 近日販売開始!
メモリ&ストレージ	32GB メモリ & 64G eMMC(OS用) Micro SD スロット x1 (データー用) 2.5" SATA ドライブベイ x1(データー用) M.2 2280 M Key x 1 (NVMe・データー用)	32GB メモリ & 64G eMMC(OS用) Micro SD スロット x1 (データー用) 2.5" SATA ドライブベイ x1(データー用) M.2 2280 M Key x 1 (NVMe・データー用)	16GB メモリ & M.2 2280 M Key x 1 (OS用) *OS 用に 128G M.2 搭載予定
I/O	USB 3.2 Gen 2 x 3(Type A x 2, Type C x 1) USB 2.0(Type A) x 1, HDMI 2.0 x 1 GbE LAN x 2, Mic in & Line out x 1 RS-232/422/485x 2	PoE PSEx4 (最大合計 60W) USB3.2 Gen2x4(TypeA x2,TypeC x2) RS-232/422/485 x1, CANBUS x 1, HDMI 2.0 x1、40 ピン IO	USB 3.2 Gen 1x 3 (Type A) USB 2.0 x 1 (Type A)、GbE LAN x 2, HDMI v2.0 x 1, CANbus x 1, RS-232/422/485 x 1, 13 DIO x 1
拡張スロット	M.2 E-Key 2230 (for Wifi/BT) x 1 M.2 B-Key 3052 x 1	M.2 E-Key 2230 (for Wifi/BT) x 1	M.2 E-Key 2230 (for Wifi/BT) x 1 M.2 B-Key 3042/3052 x 1
電源入力	DC12V (DC ジャック)	DC12~24V(2 ピン端子台)	DC12~24V(2 ピン端子台)
JetPack	JetPack 5.0 プリインストール	JetPack 5.0 プリインストール	JetPack 5.0 プリインストール
寸法	180.0 x 136.0 x 61.1 mm	210 x 164.2 x 59mm	TBD
注文型番	BOXER-8641AI-A1-5.0 (本体のみ) BOXER-8641AI-A1-AC-5.0 (本体+AC アダプタ) BOXER-8641AI-A1-WIFI-AC-5.0 (本体+Wifi モジュール+AC アダプタ)	BOXER-8640AI-A1-5.0 (本体のみ) BOXER-8640AI-A1-AC-5.0 (本体+AC アダプタ) BOXER-8640AI-A1-WIFI-AC-5.0 (本体+Wifi モジュール+AC アダプタ)	TBD
	JetsonAGX Xavier 搭載 BOXER-8240AI	Jetson Xavier NX 搭載 BOXER-8253AI	Jetson NANO 搭載 BOXER-8223AI
製品イメージ			
メモリ&ストレージ	32GB メモリ & 32G eMMC(OS用) Micro SD スロット x1 (データー用) 2.5" SATA ドライブベイ x1(データー用) M.2 2280 M Key x 1 (NVMe・データー用)	8GB メモリ & 16G eMMC(OS用) Micro SD スロット x1 (データー用) 2.5" SATA ドライブベイ x1(データー用)	4GB メモリ & 16G eMMC(OS用) Micro SD スロット x1 (データー用) 2.5" SATA ドライブベイ x1(データー用)
I/O	PoE PSEx4 (最大合計 60W)、USB2.0x1、 USB3.2 Gen1x3(TypeA x1,TypeC x2) RS-232/422/485 x1, CANBUS x 1, HDMI 2.0 x1、DP 1.4 x 1、40 ピン IO	PoE PSEx2 (最大合計 60W)、GbE LAN x 1 USB3.2 Gen1x4、13 ビット DIO x1. RS-232/485 & CANBUS x 1, HDMI x1 (出力)、HDMI x1 (入力)	PoE PSEx2 (最大合計 60W)、GbE LAN x 1 USB3.2 Gen1x4、13 ビット DIO x1. RS-232/485 x 1、 HDMI x1 (出力)、HDMI x1 (入力)
拡張スロット	M.2 E-Key 2230 (for Wifi/BT) x 1	M.2 E-Key 2230 (for Wifi/BT) x 1 Mini PCIe x 1(PCIe)、SIM ソケット x 1	M.2 E-Key 2230 (for Wifi/BT) x 1 Mini PCIe x 1(PCIe)、SIM ソケット x 1
電源入力	DC12~24V(2 ピン端子台)	DC12~24V(2 ピン端子台)	DC12~24V(2 ピン端子台)
JetPack	JetPack 4.6 プリインストール	JetPack 4.6 プリインストール	JetPack 4.6 プリインストール
寸法	210 x 164.2 x 59mm	180.0 x 136.0 x 61.1 mm	180.0 x 136.0 x 61.1 mm
注文型番	BOXER-8240AI-A-4.6 (本体のみ) BOXER-8240AI-A-AC-4.6 (本体+AC アダプタ) BOXER-8240AI-A-WIFI-AC-4.6 (本体+Wifi モジュール+AC アダプタ)	BOXER-8253AI-A1-4.6 (本体のみ) BOXER-8253AI-A1-AC-4.6 (本体+AC アダプタ) BOXER-8253AI-A1-WIFI-AC-4.6 (本体+Wifi モジュール+AC アダプタ)	BOXER-8223AI-A1-4.6 (本体のみ) BOXER-8223AI-A1-AC-4.6 (本体+AC アダプタ) BOXER-8223AI-A1-WIFI-AC-4.6 (本体+Wifi モジュール+AC アダプタ)